

# DECLARATION DE PERFORMANCES DOP-TOP ECRAN Version 1 - FR

1. Code d'identification unique du produit type : **TOP ECRAN**

2. Usage(s) prévu(s) :

**Ecran souple de sous toiture pour couverture en petits éléments discontinus  
Ecran souple pour murs et cloisons extérieures**

3. Fabricant : **Non applicable**

4. Mandataire :

**ISO 2000**

45 Allée du Lyonnais  
F-26300 Bourg de Péage  
[www.actis-isolation.com](http://www.actis-isolation.com)

5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : **Système 3**

6. Normes harmonisées :

**EN 13859-1 : 2010**

**EN 13859-2 : 2010**

Organismes notifiés : **Technický a skú obný ústav stavebný**, organisme notifié n° 1301


7. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu		E	EN 13859-1 : 2010 EN 13859-2 : 2010
Résistance à la pénétration de l'eau (avant et après vieillissement)		W1	
Propriétés en traction (avant vieillissement)	Force de traction maximale - sens longitudinal - sens transversal	270 (-50/+90) N/50 mm 225 (-75/+50) N/50 mm	
	Allongement - sens longitudinal - sens transversal	70 (-15/+30) % 90 (-20/+60) %	
Propriétés en traction (après vieillissement)	Force de traction maximale - sens longitudinal - sens transversal	265 (-80/+50) N/50 mm 205 (-85/+40) N/50 mm	
	Allongement - sens longitudinal - sens transversal	50 (-20/+60) % 57 (-17/+53) %	

Tél. 33 (0) 4 75 05 55 00 • Fax 33 (0) 4 75 05 55 01  
Web : [www.itr-iso2000.com](http://www.itr-iso2000.com) • E.Mail : [contact@itr-iso2000.com](mailto:contact@itr-iso2000.com)



ISO 2000 s.a.r.l. - Z.A. de Bourg-de-Péage - 45, Allée du Lyonnais - 26300 BOURG-DE-PÉAGE  
SARL au capital de 25 000 € - Siret-RCS Romans B 421 629 312 00032 - TVA Intracommunautaire FR 91 421 629 312



# DECLARATION DE PERFORMANCES DOP-TOP ECRAN Version 1 - FR

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la déchirure au clou - sens longitudinal - sens transversal	150 (-30/+80) N 220 (-45/+60) N	EN 13859-1 : 2010 EN 13859-2 : 2010
Souplesse à basse température (pliabilité)	- 40°C	
Propriétés de transmission de la vapeur d'eau (Sd)	0,05 (-0,03 ;+0,04) m	EN 13859-2 : 2010

**8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :  
Sans objet**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du mandataire mentionné ci-dessus.

Signé pour le mandataire et en son nom par :

Laurent THIERRY  
Président Directeur Général

A Bourg de Péage, le 02/06/2016